

JUSKYS Kihajtható oldalsó szélvédő

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK



Gyors csatlakozás

[Alkatrészlista az oldalsó napellenzőhöz](#)

[Oldalsó napellenző felszerelése](#)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

[Bevezetés](#)

[Biztonsági és figyelmeztető utasítások](#)

[Rendeltetésszerű használat](#)

[Tisztítás és ápolás](#)

[Karbantartás](#)

[Ártalmatlanítás](#)

[Alkatrészlista az oldalsó napellenzőhöz](#)

[Általános információk az oldalsó napellenző felszereléséről](#)

[Oldalsó napellenző felszerelése](#)

[Megjegyzés](#)



Oldalsó napellenző

összeszerelési útmutató

Cikkszám

25411 bézs 300 x 180 cm | 25412 sötétszürke 300 x 180 cm

25413 bézs 300 x 200 cm | 25414 sötétszürke 300 x 200 cm

25416 bézs 300 x 160 cm | 25415 sötétszürke 300 x 160 cm



1. Bevezetés	3
2. Biztonsági és figyelmeztetések	3-4
3. Rendeltetésszerű használat	5
4. Tisztítás és ápolás	5
5. Karbantartás	5
6. Ártalmatlanítás	5
7. Alkatrészlista az oldalsó napellenzőhöz	6
8. Általános információk az oldalsó napellenző felszereléséről	7
9. Az oldalsó napellenző felszerelése	8-10
10. Megjegyzések	11

A szimbólumok magyarázata



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



A nemzetközi újrahasznosítási szimbólum az újrahasznosításra alkalmas anyagot jelöli.



áthúzott szemetes; ezt a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.



Kedves vásárlónk!



Köszönjük, hogy az ArtLife oldalsó napellenzőjét választotta.

Köszönjük a bizalmat, és sok örömet kívánunk az oldalsó napellenző használatában.

Fontos: Kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

A termék kicsomagolása után kérjük, szánjon rá időt, és figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz. Csak akkor élvezheti sokáig ezt az oldalsó napellenzőt, ha pontosan betartja az összes utasítást.

Kérjük, gondosan őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Ha eladja a készüléket, kérjük, adja át a kézikönyvet az új tulajdonosnak is.

Fontos: Ellenőrizze azt is, hogy a szállítmány sértetlen és hiánytalan-e.

A szállítmány átvétele után azonnal ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan és sértetlen. Ha bármilyen alkatrész sérült vagy hiányzik, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. Későbbi reklamációkat nem fogadunk el.

Az oldalsó napellenzőt csak akkor szabad kihajtani, ha minden alkatrésze megvan és teljesen sértetlen. Ne használja a sérült oldalsó napellenzőt.

2. Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban, rendeltetésszerűen, a biztonsági előírások és a kockázatok figyelembevételével, valamint a jelen utasítások betartásával szabad használni. A biztonságot veszélyeztető hibákat azonnal el kell hárítani.

Mivel rugós termékről van szó, a reteszelő mechanizmust mindig szilárdan rögzíteni kell, hogy megakadályozza a húzóprofil visszacsapódását! A nem megfelelő rögzítés különböző alkatrészek károsodásához és személyi sérüléshez vezethet.

A mellékelt szerelési anyag csak útmutatóként szolgál, és kizárólag a következő felületekhez készült és használható:

• C20/25 beton •

Tömör téglák •

Pórusbeton •

Mészkő homokkő téglák • Lyukas téglák



Eltérő vagy nem meghatározott aljzatok esetén megfelelő egyéb rögzítőanyagokat kell használni. Ezzel kapcsolatban konzultálni kell a helyszíni szakemberekkel vagy kézművesekkel.
A mellékelt rögzítőanyagnak a megadottól eltérő aljzatokon történő használata mentesíti a gyártót minden felelősség alól.

Fúrás előtt ellenőrizni kell, hogy a rögzítésre kiválasztott helyen nincsenek-e rejtett elektromos, víz-, gáz- vagy egyéb csövek.

A napellenző a nap és a kilátás elleni védelemként szolgál, nem pedig az időjárás elleni védelemként. Hirtelen szellőkések és viharok, valamint eső és hó esetén be kell húzni.

Az oldalsó napellenzőt a DIN EN 13561 szabvány szerint tervezték és gyártották.
Az összeszerelés vagy üzemeltetés során azonban ezen utasítások be nem tartása veszélyhez vagy a különböző alkatrészek károsodásához vezethet, és veszélyeztetheti az érintett személyeket.

Az oldalsó napellenző üzembe helyezése előtt minden tárgyat (pl. szerszámokat, székeket stb.) el kell távolítani az oldalsó napellenző hatóköréből. A próbaüzem alatt senki sem tartózkodhat ezen a területen, mivel fennáll a meghibásodás és/vagy a helytelen működés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek felügyelet nélkül ne kezelhessék az oldalsó napellenzőt.
Az oldalsó napellenzőt be kell húzni, amikor távol van, és este.

Az előírt 1-es szélosztálynál (gyenge szellő, gyenge szél) erősebb szél esetén.
A szél gallyakat és vékonyabb ágakat mozgat, port és papírlapokat kavar fel.
20–27 km/h = 5,5–7,4 m/s sebességnél az oldalsó napellenzőt be kell húzni.
A biztonsági zárral ellátott padlólemez csak szilárd és nem összeecsukható alpra szabad rögzíteni.

Tartsa a kisgyermeket biztonságos távolságban az oldalsó napellenzőtől, mivel megpróbálhatják meghúzni vagy rámászni.
Az oldalsó napellenző gyúlékony anyagból készült. Ezért ne helyezzen tűzhelyet vagy fűtőtestet a közelébe.
Ne használjon nyílt lángot (pl. gyertyát, kerti fáklyát, grillsütőt stb.) az oldalsó napellenző közelében.
A napellenző automatikus visszahúzódása becsípődési sérüléseket okozhat.

Szélállósági osztályok: A napellenzőket a DIN EN 13561 és a DIN EN 1932-2001 szabvány szerint szélállósági osztályokba sorolják.

Szélállósági osztályok:	Kijelölés:	Szélerősség:	Szélesebesség:
0. osztály	ehhez a termékhez nem határoztak meg teljesítményparamétereket, vagy nem felel meg az 1. osztály követelményeinek		
1. osztály	gyenge szél	4 (Beaufort-skála) 20 - 28 km/h 29 - 38 km/h 5	
2. osztály	közepes szél	6 (Beaufort-skála)	(Beaufort-skála)
3. osztály	erős szél		39 - 48 km/h

Soha ne engedje el a napellenző fogantyúját kinyitás és behúzás közben! A napellenző kinyitása és behúzása mindig lassan és óvatosan történjen.

Eső, szél, rossz idő esetén, vagy ha nem használja a napellenzőt, mindig tekerje fel! Fagyban vagy erős szélben ne tekerje fel vagy hajtsa ki a napellenzőt - sérülésveszély áll fenn!



Az oldalsó napellenző magánháztartásokba készült, és védelmet nyújt a kíváncsi szemek, a közvetlen napfény, valamint az 1-es szélosztályra megadott sebességig a szél ellen.

A helytelen használat súlyos veszélyekhez vezethet. A termék további terhelése függő tárgyakkal vagy a mechanikai határokon túli működtetése a termék károsodásához és személyek veszélyeztetéséhez vezethet, ezért tilos. A gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

4. Tisztítás és ápolás

Tisztításhoz csak nedves kendőt és enyhe mosószert használjon. A szennyeződések a napellenző vásznáról puha kefével vagy kézi seprővel távolíthatja el. Tisztítás után a napellenző anyagát meg kell szárítani.

Ha a napellenző anyaga nedves vagy akár vizes, az oldalsó napellenzőt a lehető leghamarabb ki kell húzni, hogy az anyag megszáradhasson (fennáll a foltosodás és a penészesedés, a napellenző anyagának és a varratoknak a károsodásának veszélye).

5. Karbantartás

Az oldalsó napellenző biztonságos és kockázatmentes használata csak akkor garantálható, ha a készüléket rendszeresen ellenőrzik és karbantartják.

Az oldalsó napellenzőt rendszeresen ellenőrizni kell a kazetta, a konzol, a zár és a ponyvák kopásának és sérülésének jelei szempontjából. Ha sérülést talál, javíttassa meg szakkereskedővel vagy képzett személyzettel. A javításra szoruló oldalsó napellenzőt tilos használni.

6. Ártalmatlanítás



Ne dobja az oldalsó napellenzőt a háztartási hulladékba! Vigye el a hulladékgyűjtő helyre vagy a legközelebbi újrahasznosító központba.



A csomagolóanyag újrahasznosítható. A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és vigye el egy újrahasznosító gyűjtőhelyre. A megsemmisítésig tartsa gyermekektől elzárva. Helytelen használat esetén a csomagolófólia fulladásos halált okozhat.




Általános szabály: Először a napellenző dobozt, majd a napellenző oszlopot szerelje fel – ez segít meghatározni a távolságot!

Alkatrészlista					
	Név		Méret	Termékszám	Befejezetlen
ÉS	Napellenző fedél napellenzővel		300x180 cm	bézs: 2541110 sötétszürke: 2541210	1 db
			300x200 cm	bézs: 2541310 sötétszürke: 2541410	1 db
			300x160cm	bézs: 2541610 sötétszürke: 2541510	1 db
B.	Padló rögzítésű napellenző oszlopok		300x180 cm	bézs: 2541111 sötétszürke: 2541211	1 db
			300x200 cm	bézs: 2541311 sötétszürke: 2541411	1 db
			300x160cm	bézs: 2541611 sötétszürke: 2541511	1 db
D	Tipli		M10x50mm	2541612	x4
E	Hatszögletű csavar		M6x50mm	2541613	x4
F	Mosó		M6	2541614	x4
G	Tipli		M10x50mm	2541615	x4
H	Hatszögletű csavar		M8x70mm	2541616	x4
I.	Mosó		M8	2541617	x4

* Ha a napellenzőt szigetelőanyaggal borított falra tervezi felszerelni, megfelelő hosszúságú csavarokat kell használnia, amelyeket külön kell megvásárolni.
Szükség esetén forduljon szakemberhez.



Die zur Montage benötigten Werkzeuge




Fúrjon 10 mm átmérőjű kőfúróval





Legalább 400 cm
hosszú mérőszalag



Állítható villáskulcs
(M10-es pofaméret)



Csavarhúzó




A napellenző ki- és behúzása közben soha ne engedje el a fogantyút!
A napellenző kihúzását és behúzását mindig lassan és óvatosan kell végezni.

Még az alapvető barkácskészségekkel rendelkező kertészek is felszerelhetik a napellenzőt. Kérjük, pontosan kövesse az utasításokat.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon szakértőhöz.

Tipp: Mielőtt elkezdené a napellenző felszerelését, készítse elő a szükséges eszközöket.
Biztosítson biztonságos, tiszta és száraz munkaterületet.

- a legjobb/legbiztonságosabb, ha ezt legalább két emberrel végezzük • Az összeszerelést csak eredeti alkatrészekkel és csavarokkal szabad elvégezni – sérülésveszély áll fenn, ha a napellenzőt helytelenül szerelik össze.
- Összeszerelés közben fordítson különös figyelmet az ujjai és arca védelmére - szükség esetén viseljen védőkesztyűt és/vagy védőszemüveget.




1

Jelölje meg a falazaton a napellenző doboz furatainak helyét a napellenzővel együtt. (ÉS) .

Fúrjon egy körülbelül 45 mm mély lyukat a megjelölt helyekre egy kőzetfúróval.
10 mm átmérőjű


Most helyezze be az M10 x 50 mm-es tipliket a (D) lyukakba.

Ezután csavarja be az M6 x 50 mm-es hatszögletű csavarokat (E) alátétekkel a falazatba, (F) míg el nem éri körülbelül 7 mm távolság.



2



Akassza fel a napellenző dobozt a napellenzővel (ÉS) körül a hatszögletű csavarokra M6 x 50 mm. Ezután húzza meg teljesen az M6 x 50 mm-es hatlapfejű (E) csavarokat.



3

Jelölje meg a padlólapon a lyukakat a faltól a kívánt távolságban (max. 300 cm).

Megjegyzés: Az oldalsó napellenző alapjának és fogantyújának pontosan egy vonalban kell lennie. Az alapot csak szilárd és nem eltávolítható alpra szabad felszerelni.



4


A megjelölt helyeket 10 mm átmérőjű kőfúróval fúrja ki körülbelül 80 mm mélységig.

Megjegyzés: Használjon az aljzatnak megfelelő fúrófejeket és tipliket.

Most helyezze be az M10 x 50 mm-es tipliket (A) a fúrt lyukakba. Napellenzőoszlop rögzítéssel a szubsztrát (B) Rögzítse szilárdan M8 x 70 mm-es sülyesztett fejű csavarokkal és M8-as alátét (C) rúdokkal.

Győződjön meg róla, hogy a csavarok biztonságosan meg vannak húzva.

Megjegyzés: Az aljzattól függően eltérő rögzítőanyagokra lehet szükség. (a szállítás nem tartalmazza).



5

Ne engedje el a fogantyút az oldalsó napellenző kihúzásakor vagy behúzásakor.

Juskys Gruppe GmbH
Leibnizstr. 1
38228 Salzgitter
Németország

Email: info@juskys.de



Egyéb ManualsLib projektek

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Beszélt nyelv